Hoja de datos técnicos



SELLADOR

Descripción:

- Sellador para un acabado atractivo
- Base acrílica
- Disponible en 8 colores
- 12 pc / pack



Características:

Propiedades	Resultado típico				
Base	Acrílico				
Disolvente	Agua				
Contenido	310 ml				
Color	Opciones de color:				
	PGKIT01: Roble beige, arce, abedul				
	PGKIT02: Gris, topo				
	PGKIT03: Blanco				
	PGKIT04: Roble natural				
	PGKIT05: Roble oscuro				
	PGKIT06: Roble dorado				
	PGKIT07: Cereza oscuro, lapacho, merbau				
	PGKIT08: Wenige, roble marrón oscuro, nogal				
No adhesivo	Después de aproximadamente 30 min				
Endurecido	después de 24 h				
Limpieza	Agua en superficie no endurecida. Acetona en superficie endurecida.				





Conservación:

Fecha de caducidad: min. 18 meses en el paquete sin abrir

Guardar en un lugar fresco y al abrigo de la helada, a una temperatura de entre +5°C y + 25°C.

Instrucciones:

Limpie y cepille las juntas para que no queden partículas sueltas entre las planchas. Corte la parte superior del cartucho.

Monte la boquilla y corte en un ángulo de 45° al diámetro deseado.

No aplique presión en torno a la zona de la junta durante 24 h.

Usage:

•											
	joint width										
joint depth	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm		
4 mm	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-		
5 mm	20	15	10	7	6	5	4	3	1		
6 mm	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-		
8 mm	13	10	6	5	4	3	2,5	1,75	1		
10 mm	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,25		