

SafeSeal

Descripción:

- Para una seguridad impermeable mejorada
- SafeSeal impedirá que entre humedad en las juntas
- Especialmente desarrollado para zonas que requieren una protección adicional contra la humedad
- Un frasco es suficiente para aproximadamente 20 m² de suelo.



Características:

Propiedades	
Aglomerante	Dispersión de PVAc
Clasificación	D3 (EN 204)
Color	Blanco, transparente cuando se seca
Frasco	0,5 litros, suficiente para aproximadamente 20 m ²
Temperatura	Utilizado a una temperatura mínima de 15 °C

Otros	
Limpieza	Limpiar utilizando un paño húmedo (agua) o retirar después de dejar secar 10-15 minutos (seco al tacto)
Fecha de caducidad	12 meses en el paquete sin abrir
Conservación	Guardar en un lugar fresco y al abrigo de la helada, a una temperatura de entre +5 °C y + 25 °C.

Producto	Contenido
SafeSeal, 45050	1 pieza

Instrucciones:

Limpie y cepille las juntas para que no queden partículas sueltas entre las planchas.

Si se utiliza como sellador:

Aplique una línea fina de SafeSeal sobre la lengüeta de la parte larga de la plancha solo antes del montaje.

Limpie el exceso de SafeSeal con un paño húmedo (agua) o retírelo después de dejarlo secar 10-15 minutos (seco al tacto). En suelos con un borde biselado, el producto SafeSeal sobrante se deberá limpiar directamente.

Si se utiliza para una zona de instalación mayor:

Aplique una fina línea de SafeSeal en la parte inferior de la ranura de la parte larga en la plancha ya instalada.

