

Subsuelo Pergo Vinyl Transit

Descripciones:

- Una capa de subsuelo de alta calidad con reducción máxima del sonido de impacto.
- Reduce el sonido por reflexión.
- Sirven de base para su sistema de clic;
- Compatible con suelo radiante.



Características:

Referencia	PGVUDLTRANSIT15	
Color	Capa superior: verde (puede variar) Capa inferior: blanco	
Material	70 % poliéster reciclado	
Formato	Rollo	
Grosor	1,2 mm	EN 823
Largo	15,31 m	EN 822
Ancho	0,98 m	EN 822
Resistencia a la compresión	400 kPa with 3 kPa Pre-load	EN 826
Clasificación de Resistencia al Fuego	E _{fl}	EN 13501 – 1
Resistencia a la conducción térmica	0.045 m ² K/W	DIN 4108
Aislamiento del ruido de impactos	ΔL _w = 21dB with Flex and Rigid Click	IHD 431
Reducción del ruido al alndar	-20%	

Instrucciones:

- Desenrolle la capa de subsuelo sobre el suelo con el logotipo hacia arriba. Ponga las tiras de capas de subsuelo en paralelo hacia la dirección de su suelo. Repita tira a tira, conforme vaya avanzando.
- En la primera fila, ponga la capa de subsuelo hasta tocar la pared.
- Selle las juntas entre la capa de subsuelo con una cinta impermeable (tape todos los huecos).
- Asegúrese de que la capa de subsuelo queda bien adherida (no deje ningún hueco).